Dane aktualne na dzień: 15-11-2026 01:22

Link do produktu: https://iwer.pl/gniazdo-zapalniczki-ladowarka-usb-montazowa-woltomierz-miernik-do-kampera-p-451.html




# GNIAZDO ZAPALNICZKI ŁADOWARKA USB MONTAŻOWA WOLTOMIERZ MIERNIK DO KAMPERA

| | |
|---|---|
| Cena | **45,00 zł** |
| Kod EAN | **5907621811365** |
| EAN (GTIN) | **5907621811365** |
| Waga produktu z opakowaniem jednostkowym | **0.2** |
| Numer katalogowy części | **PLS37** |
| Producent części | **Aptel** |
| Typ samochodu | **4x4/SUV** |
| Jakość części (zgodnie z GVO) | **Z - zamiennik** |
| Wersja | **Europejska** |

## Opis produktu

GNIAZDO ZAPALNICZKI ŁADOWARKA USB MONTAŻOWA  WOLTOMIERZ MIERNIK DO KAMPERA




**Zestaw dwóch gniazd z miernikiem napięcia:**

- Ładowarka USB posiada dwa porty o napięciu 5V i natężeniu 1A oraz 2,1A.  Niebieska dioda  LED sygnalizuje pracę gniazda.
- Wysokiej jakości, **hermetyczne gniazdo** zapalniczki samochodowej, które sprawdzi się **nawet w najtrudniejszych warunkach** otoczenia.
- Solidnie wykonany cyfrowy woltomierz samochodowy umożliwiający pomiar w zakresie 3-32v. Miernik posiada bardzo czytelny wyświetlacz dzięki czemu sprawdzi się w każdych warunkach.

Gniazda idealne do zastosowania w **samochodach, motocyklach, quadach,** sprawdzi też w bagażniku, w garażu, na jachcie lub w przyczepie kempingowej.

Obsługuje zarówno napięcie **12V, jak i 24V**. Gniazdo posiada gumową zatyczkę bryzgoszczelną, która chroni przed zachlapaniem czy zalaniem wodą oraz różnego rodzaju zanieczyszczeniami typu kurz lub pył.




**SPECYFIKACJA**:

- Niebieski wskaźnik zasilania LED dla USB
- Odporna na wodę osłona chroni przed pyłem i wodą
- Wbudowany woltomierz pozwala na wygodny, bieżący pomiar napięcia akumulatora bądź ładowania akumulatora.
- W komplecie izolowane zaciski
- Typ: Montażowa
- Łączność: USB
- Rodzaj łącza: 2 porty USB + gniazdo zapalniczki
- Napięcie wejściowe: DC 12-24 V
- Napięcie wyjściowe: 5 V
- Prąd wyjściowy USB 1: 1000 mA USB 2: 2100 mA
- Wymiary: 150 mm x 45 mm x 55 mm

**Zabezpieczenia: Przed przepięciem, przeciążeniem, przeładowaniem, przegrzaniem**

Certyfikaty bezpieczeństwa: CE, ROHS


5V 1A
5V 2.1A
VOLTAGE
DC V
LOCK POINT