

Link do produktu: <https://iwer.pl/przewody-pomiarowe-miernika-kable-uni-t-ut-l27-p-292.html>



## PRZEWODY POMIAROWE MIERNIKA KABLE UNI-T UT-L27

|                                          |                          |
|------------------------------------------|--------------------------|
| Cena                                     | <b>31,00 zł</b>          |
| Numer katalogowy                         | <b>MIE0336</b>           |
| Kod producenta                           | <b>MIE0336</b>           |
| Kod EAN                                  | <b>5901890044691</b>     |
| EAN (GTIN)                               | <b>5901890044691</b>     |
| Kod producenta                           | <b>MIE0336</b>           |
| Marka                                    | <b>Uni-T</b>             |
| Rodzaj                                   | <b>przewód pomiarowy</b> |
| Waga produktu z opakowaniem jednostkowym | <b>0.1</b>               |

### Opis produktu

# UNI-T

## PRZEWODY POMIAROWE MIERNIKA KABLE UNI-T UT-L27



- Zestaw oryginalnych przewodów pomiarowych marki UNI-T, stworzone z myślą o multimetrach.
- Przewody są wyjątkowo praktyczne, ponieważ pozwalają na dokładne i bezpieczne pomiary, a także są wygodne w użyciu. Przewody posiadają wtyki bananowe 4mm, co zapewnia ich kompatybilność z większością mierników dostępnych na rynku.
- Oryginalne przewody UNI-T cechują się podwójną izolacją, certyfikatem UL oraz wysoką trwałością i odpornością na zużycie. Posiadają poziom bezpieczeństwa CAT III 1000V lub CAT IV 600V z obciążeniem 10A, co stanowi gwarancję bezpieczeństwa podczas użytkowania.
- Przewody pomiarowe to niezbędne narzędzia dla każdego, kto zajmuje się elektroniką, elektryką czy automatyką. Są wykonane z wysokiej jakości materiałów, co gwarantuje ich trwałość i odporność na uszkodzenia.



#### SPECYFIKACJA:

- Długość przewodów: **900 mm**
- Długość końcówki: **16,3 mm, gwintowana**
- Poziom bezpieczeństwa: CAT III 1000 V / CAT IV 600 V 10 A
- Certyfikat bezpieczeństwa: EN 61010-031 A1:2015
- Podwójnie izolowany UL
- Kolor: czarno-szary, czerwono-szary
- Obciążenie: 10 A



