

Link do produktu: <https://iwer.pl/tasma-tesa-izolacyjna-parciana-19mm-25mb-olejoodporna-materialowa-czarna-p-382.html>



TAŚMA TESA IZOLACYJNA PARCIANA 19MM 25MB OLEJOODPORNĄ MATERIAŁOWA CZARNA

Cena	20,00 zł
Kod EAN	4042448822574
EAN (GTIN)	4042448822574
Waga produktu z opakowaniem jednostkowym	0.25
Numer katalogowy części	51026
Producent części	TESA
Typ samochodu	Samochody osobowe
Jakość części (zgodnie z GVO)	P - zamiennik o jakości porównywalnej do oryginału

Opis produktu



TAŚMA TESA IZOLACYJNA PARCIANA 19MM 25MB OLEJOODPORNĄ MATERIAŁOWA
CZARNA



Profesjonalna taśma do **wiązkowania, wzmacniania oraz zabezpieczania przewodów i kabli**, specjalnie zaprojektowana z myślą o branży motoryzacyjnej. Wykonana z **trwałej tkaniny pokrytej tworzywem PET** i zaawansowanej masy klejącej opartej na kauczuku, taśma gwarantuje niezawodność i trwałość. Wyróżnia się wieloma istotnymi zaletami: **znakomicie wygłusza dźwięki, jest odporna na ścieranie i gwarantuje mocne łączenie przy jednoczesnym zachowaniu elastyczności**.. Stała siła odwijania taśmy i jej elastyczny nośnik, umożliwiają płynne i efektywne stosowanie w obrębie pojazdu. Wysoka przyczepność i dobra odporność na flagowanie, zapewniają bezpieczne wiązkanie przewodów. Taśma tkaninowa wykazuje odporność temperaturową zależną od rodzaju materiału izolacyjnego. Taśma tesa 51026 **charakteryzuje się wysoką przyczepnością początkową**.



Specyfikacja:

- **Wymiary:** Długość 25m - Szerokość 19mm
- **Kolor:** Czarny
- **Materiał nośnika:** wełna PET
- **grubość całkowita:** 260 μ m
- **typ substancji klejącej:** AKRYL

Ocena właściwości

- **Przylepność do stali:** 5,5 N/cm
- **Wydłużenie przy zerwaniu:** 40 %
- **Odporność na rozciąganie:** 275 N/cm
- **Odporność termiczna MIN:** -40 °C
- **Odporność termiczna (3000h):** 150 °C
- **Odporność na ścieranie (10mm mandrel):** Class D (acc. to LV312)
- **Odporność na ścieranie (5mm mandrel):** Class D (acc. to LV312)
- **Odporność ogniowa jako kompozyt:** Class B (acc. to LV312)

-
- **Siła odwijania (szerokość rolki $\leq$ 9mm):** 5 N/roll (30 m/min)
 - **Siła odwijania (szerokość rolki $>$ 9mm):** 11 N/roll (30 m/min)
 - **Wygłuszanie hałasu (decybele):** Class A (acc. to LV312)